

事業名	令和3年度減圧蒸留濃縮装置ユニット仕様設置工事業
工事名	減圧蒸留濃縮装置 ユニット仕様 設置工事

名称	仕様	材質
減圧蒸留濃縮装置 仕様内訳		
蒸留器本体 缶体	工場制作 900Φ×750h 両鏡 ED 666L	SUS304
	工場制作 底部加熱ジャケット仕様	SUS304
上部コーン接続部	工場制作 接続コーン	SUS304
第一コンデンサ	工場制作 シェルアンドチューブ型 1.51m ²	SUS304
第二コンデンサ	工場制作 コイル型 0.2 m ²	SUS304
受槽	工場制作 800Φ×600h 両鏡 ED 282L	SUS304
真空ポンプ	大阪空気製 OPW-10 型 水封式真空ポンプ 0.75kw	
	排気速度 60Hz180L/m 到達真空度 17Torr	メーカー仕様
チラー	オリオン機械製 2200B-V-G1	メーカー仕様
	冷却能力 60Hz8700w	
チラータンク	工場製作 200L	SUS304
チラー供給ポンプ	荏原製作所製 32LPS ラインポンプ	メーカー仕様
加熱水タンク	工場製作 供給加熱タンク 160L 保温仕様	SUS304
熱水供給ポンプ	荏原製作所製 32LPS ラインポンプ	メーカー仕様
ヒーター	八光電機製プラグヒーター SPW3050 5kw×2	メーカー仕様
電磁弁	ヨシタケ DP-15	メーカー仕様
各バルブ	KITZ UTFM 25A 20A	メーカー仕様
継ぎ手類	三重ホーロー製	SUS304
配管材	日本スチール	SUS304
サンプルコック	東洋サニタリー製 継ぎ手及びバルブ	SUS304
制御盤 本体	別紙	SUS304

別紙 配電盤作製回路仕様

電源 三相200V、30A 引っ掛けコンセント

